

PIEDS EN PLASTIQUE ET EN CAOUTCHOUC

TYPE HPA

Les pieds en plastique type HPA donnent facilement un support simple aux convoyeurs et aux machines et équipements mineurs etc.

Type HPA est disponible avec caoutchouc antidérapant et absorbe les inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu'à 10°.



Exemple de commande:

HPA80 - 16 - 100



Base

	HPA 40	HPA 50	HPA 60	HPA 80	HPA 100
Diamètre Ø	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Haut. B avec caoutch.	29 mm	35 mm	31 mm	32 mm	35 mm
Haut. B sans caoutch.	28 mm	34 mm	33 mm	31 mm	34 mm
Charge nom.	8.000 N	8.500 N	15.000 N	10.000 N	15.000 N
Option Semelle caoutchouc					



Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 10**	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30
70 mm						
100 mm						
150 mm						
180 mm						
230 mm						
310 mm						
	8 mm	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm

* Pour dimensions A précises, voyez chapitre 10.2

** Le filetage M10 est uniquement disponible pour HPA40 et HPA50