

PIEDS EN PLASTIQUE ET EN CAOUTCHOUC

TYPE HPG

En étant fourni avec du caoutchouc anti-dérapant vulcanisé, le type HPG se distingue du type HP.


Le design du type HPG est basé sur la construction hygiénique, la flexibilité de montage et la résistance contre influences externes. Ce pied en plastique vous permet de choisir la fixation au sol, où les boulons de fixation sont cachés sous le couvercle.

Type HPG est étanche durant le lavage et peut absorber les inclinaisons jusqu' à 10°.



Exemple de commande:

HPG80 - 16 - 100



Base				
	HPG 60	HPG 80	HPG 100	HPG 120
Diamètre Ø	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Hauteur B	33 mm	33 mm	39 mm	40 mm
Longueur E	-	27 mm	32 mm	40 mm
Diamètre trou D1	-	9 mm	11 mm	11 mm
Charge nom.	15.000 N	15.000 N	20.000 N	22.000 N



Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée				
Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24
70 mm				
100 mm				
150 mm				
180 mm				
230 mm				
310 mm				
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm

* Pour dimensions A précises, voyez chapitre 10.2

